BLUEFOAM CLO

F640/01/02/07/B

PRESENTATION
Liquide jaune clair.

APPLICATION
Le BLUEFOAM CLO est un produit détergent alcalin chloré moussant avec pouvoir hygiénique qui est appliqué à l'aide d'un appareil à mousse.

COMPOSITION
Le BLUEFOAM CLO est un produit à base de phosphonates, d'agents tensio-actifs moussants, d'hydroxyde de potassium et de chlore sous forme inorganique.

PROPRIETES
Le BLUEFOAM CLO a été développé pour l'enlèvement quotidien des dépôts organiques, comme les graisses et protéines animales et végétales, et des amidons, de l'appareillage de production et des surfaces dans l'industrie alimentaire.
La haute teneur en chlore du BLUEFOAM CLO permet de faire disparaître les colorations organiques, assure une forte action hygiénique et prévient la formation de biofilms. Le chlore présent dans le BLUEFOAM CLO est stable.
Avec des eaux d'une dureté normale, le BLUEFOAM CLO empêche la formation de tout dépôt provenant directement de la dureté de l'eau.
Le BLUEFOAM CLO forme une mousse très stable, qui prolonge le temps de contact avec les surfaces à nettoyer.
Le BLUEFOAM CLO n'est pas corrosif vis-à-vis de l'inox, le caoutchouc et les matières synthétiques couramment utilisées dans l'industrie alimentaire, mais il ne peut pas être mis en contact avec l'aluminium et **l'acier galvanisé.**
Le BLUEFOAM CLO concentré ou en solution d'emploi ne peuvent être neutralisés ou portés en milieux acides.

Ce produit convient pour l'utilisation en industrie alimentaire et répond aux législations nationales et européennes relatives en vigueur aujourd'hui.

CONCENTRATION D'EMPLOI
2 à 4 % v/v, en fonction du type et du degré de pollution, appliquer à l'aide d'un appareil à mousse.
Ne pas utiliser le produit à une température supérieure à 40°C.

SOPURA

SA SOPURA NV
Rue de Trazegnies 199
B – 6180 COURCELLES - Belgium

TEL +32 71 46 80 10
FAX +32 71 45 25 90
E-mail : sales@sopura.com

BLUEFOAM CLO

F640/01/02/07/B

DOSAGE

- Pipeter 25 ml de la solution d'emploi du produit.
- Ajouter environ 100 ml d'eau distillée, 2 g de KI et 10 ml d'acide acétique (50 %).
- Titrer avec $Na_2S_2O_3$ N/10 jusqu'à la décoloration de la solution.

% v/v BLUEFOAM CLO = nombre de ml $Na_2S_2O_3$ N/10 x 0,40.
% p/v BLUEFOAM CLO = nombre de ml $Na_2S_2O_3$ N/10 x 0,47.

Tension superficielle à 1 % v/v (stalagmomètre) : 37 mNm^{-1} +/- 2.

Poids spécifique : 1,170 +/- 0,015.

EMBALLAGE

Jerricane contenant 20 kg
Fût contenant 200 kg
Container contenant 600 ou 1000 kg
(avec évent).

STOCKAGE

L'emballage doit être stocké **verticalement.**

PREMIERS SECOURS

Voir fiche de données de sécurité.

PREPARATION DANGEREUSE

Voir fiche de données de sécurité.

TRANSPORT

ADR-RID :
IMO : Voir fiche de données de sécurité.

SA SOPURA NV
Rue de Trazegnies 199
B – 6180 COURCELLES - Belgium

TEL +32 71 46 80 10
FAX +32 71 45 25 90
E-mail : sales@sopura.com