FS PRO CHLOR

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration # 142316

Nettoyant puissant au chlore

- Nettoyant alcalin et dégraissant, concentré, puissant, contenant du chlore. Indiqué pour le nettoyage efficace des appareils en inox, sols, murs, grills et fours, pièces de machines, verre et beaucoup d'autres surfaces dures.
- L'élément chlore assure un nettoyage efficace, une désodorisation et la disparition des protéines en détachant.
- Après le nettoyage, rincer abondamment afin d'éviter les taches.
- Fs Pro Chlor peut être employé aussi bien manuellement qu'en système haute pression et moussant.
- Le produit est ininflammable et est le nettoyant parfait pour utilisation en boulangerie, boucherie, mise en bouteilles, dans les industries, cuisines d'institutions et entreprises de fabrication d'aliments.
- Tous les agents tensioactifs de ce produit sont biodégradables.
- Autorisation NSF.

APPLICATIONS

Convient parfaitement pour nettoyer efficacement les appareils en acier inoxydable, les sols, les murs, les grills, les fours, les pièces de machines, etc. dans les conserveries, les industries laitières, les boulangeries, du vin, les mises en bouteille, les usines de traitement d'aliments, les cuisines institutionnelles, les brasseries, les supermarchés, les usines de traitement des œufs, etc.

MODE D'EMPLOI

Pour nettoyage général: Utiliser une dose de produit pour 15 à 25 doses d'eau. Appliquer avec un vaporisateur ou une éponge. Récurer si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau claire.

Pour nettoyage moussant: Utiliser une dose de produit pour 20 à 25 doses d'eau. Appliquer la mousse sur les surfaces à nettoyer. Récurer si nécessaire. Ne pas laisser sécher la solution. Rincer abondamment à l'eau claire.

Pour nettoyage haute pression: utiliser une dose de produit pour 20 à 30 doses d'eau. Appliquer le produit sur les surfaces à nettoyer. Récurer si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau claire.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type : liquide fluide à base d'eau
Couleur : jaune
Parfum : chloré
pH : ± 13,5
Densité : ± 1,07

REMARQUES

Une forte concentration de FS Pro Chlor peut altérer les surfaces peintes et en aluminium. D'abord essayer le produit sur un endroit discret, ou l'utiliser fortement dilué et rincer abondamment.
Se conformer aux prescriptions mentionnées sur l'emballage.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.
Version 2412-1109

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de