CHRISTEYNS

MIDA FLOW

Mida

FLOW 142 CL

Détergent alcalin chloré pour applications NEP avec désinfection

DESCRIPTION & APPLICATION

Mida FLOW 142 CL est un détergent alcalin chloré peu moussant avec propriétés désinfectantes pour les NEP et pour le nettoyage en lave-vaisselle en industries agroalimentaires.

Mida FLOW 142 CL est très efficace pour dégrader et éliminer les salissures protéiniques et les colorations.

Mida FLOW 142 CL est particulièrement utile pour le nettoyage hygiénique et désinfectant des réservoirs de stockage du lait, de la tuyauterie, des bacs et matériaux de travail dans les industries de transformation de la viande et du poisson.

Mida FLOW 142 CL est enregistré comme biocide 7415B.

MODE D'EMPLOI

Mida FLOW 142 CL est utilisé dans en traitements de recirculation à des concentrations entre 0,5 et 3,0% (v/v) et à une température de 30-55°C suivant le degré et le type de salissures à enlever et de la dureté d'eau.

Mida FLOW 142 CL peut être aussi utilisé en trempage à des concentrations entre 2 et 5% (v/v) et à une température de 30-40°C.

Rincer abondamment après usage et s'assurer que les résidus du produit et de salissure sont enlevés.

CARACTERISTIQUES

Composition	Contient séquestrants, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, hypochlorite de sodium
Aspect	Liquide clair transparent
Couleur	Légèrement jaune
Odeur	Chlorée
pH (1%)	± 12,5
Densité	± 1,18 kg/L
Chlore actif (%)	± 5,5
Solubilité	Miscible dans l'eau en toutes proportions

RESISTANCE DES MATERIAUX

Lorsque **Mida FLOW 142 CL** est appliqué selon le mode d'emploi recommandé, il est possible d'appliquer **Mida FLOW 142 CL** sur les surfaces couramment utilisées dans l'industrie agroalimentaire à l'exception de l'aluminium et des alliages légers.

ENVIRONNEMENT

Mida FLOW 142 CL est toxique pour les organismes aquatiques.

Les agents de surface de **Mida FLOW 142 CL** sont facilement biodégradables selon le règlement européen EU648/2004.

SECURITE

Mida FLOW 142 CL est **CORROSIF.**

Ne jamais mélanger **Mida FLOW 142 CL** avec d'autres produits.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **Mida FLOW 142 CL** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

STOCKAGE

Stocker **Mida FLOW 142 CL** dans son emballage d'origine entre 5°C and 25°C. Eviter l'exposition directe du soleil.

EMBALLAGE

Ref.	SA0093430	Bidon	11kg
Ref.	SA0093440	Bidon	22 kg
Ref.	SA0093450	Fût	230 kg
Ref.	SA0061402	IBC	1200 kg